



Finish Care

Onderhoudsmiddel voor na het lakken en voor regelmatig onderhoud

Toepassingen:

Watergedragen polish voor hoogwaardig onderhoud van vloeren.

Geschikt voor het onderhoud van:

- gelakte parketvloeren
- gelakte kurkvloeren
- kant en klaar parket
- linoleum
- PVC
- Natuursteen vloeren
- gelakte kurkvloeren

Producteigenschappen / voordelen:

Watergedragen onderhoudspolish, die door een vuilafstotende film de lak en het uiterlijk van het oppervlak verbetert en gelijktijdig de levensduur van de vloer verlengt.

- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk aan te brengen
- Slijtvast
- Snel droog
- Niet nawrijven
- Formaldehydevrij
- Oplosmiddelvrij

Belangrijk bij kant en klaar parket:

Een volledige reiniging van de vloer met Pallmann Clean Strong (verdunning 1 : 10) is noodzakelijk. Wanneer de parketlak-kwaliteit niet bekend is, moet een proef voor veeg- en streepvorming worden gedaan.

Technische gegevens:

Verpakking:	kunststof flacon
Inhoud:	0,75 liter
Glansgradatie:	halfmat, mat
Houdbaarheid:	ca. 12 maanden
Kleur:	wit
Eerste keer / gebruik:	ca. 7 – 10 ml/m ²
Onderhoud / gebruik:	ca. 100 – 250 ml per 10 liter



Finish Care

Vorbereitung van de ondergrond:

De vloer d.m.v. een mop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil, stof, olie en / of was.

Vorbereitung van de ondergrond:

De vloer d.m.v. een mop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil, stof, olie en / of was.

1. Verpakking voor gebruik goed schudden.
2. Eerste onderhoud:
Ca. 10 ml Pallmann Finish Care per m² onverdund met een spons, mop of boenmachine gelijkmatig en dun opbrengen. Hoeft niet te worden uitgewreven. Na 60 minuten kan de vloer worden belopen.
3. Periodiek onderhoud:
Ca. 100 – 250 ml Pallmann Finish Care met 10 liter water verdunnen en met een spons, lap of mop dun opbrengen. Onderhoud plegen al naar gelang de aard van de vervuiling.

Belangrijk:

- De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.
- Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid 65 %. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Nieuw gelakte vloeren mogen pas met Pallmann Finish Care worden behandeld als de vloer volledig is doorgehard.
- Regelmatig onderhoud met Pallmann Finish Care verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur van de gelakte vloer.
- De vloeren die met onderhoudsmiddel zijn ingewreven mogen op zijn vroegst na 1 dag met een tapijt of andere vloerbedekking en zware voorwerpen worden belast.

Arbeids-en milieubescherming:

Niet brandbaar. Bij de verwerking is het gebruik van een beschermende huidcrème en ook het ventileren van de ruimtes principieel aan te bevelen.

Afvalverwerking:

Niet in het riool, water of in de grond laten komen. Lege kunststofcans met wat water omspoelen en volgens de richtlijnen als recyclebaar behandelen. Aan te raden: Verpakking en restant, evenals als productrest als chemisch afval behandelen.

Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werkplekken en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van uw werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkplekbeoordeling en productgebruik. In geval van twijfel zelf proeven doen of technische advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.

Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid.