



Clean

Reinigingsmiddel voor vloeren

Toepassingen:

Watergedragen reinigingsmiddel voor het verwijderen van vuil op watervaste vloeren.

Geschikt voor de oppervlaktereiniging van o.a.:

- gelakte parketvloeren
- gelakte kurkvloeren
- kant en klaar parket
- linoleum
- PVC
- natuursteenvloeren
- geoliede vloeren behandeld met Magic Oil 2K

Producteigenschappen / voordelen:

Watergedragen neutrale reiniger voor het verwijderen van vervuilingen op vloeren.

- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk aan te brengen
- Geen risico voor de huid
- PH- neutraal
- Formaldehydevrij
- Oplosmiddelvrij

Technische gegevens:

| | |
|---------------|--------------------------|
| Verpakking: | kunststof flacon |
| Inhoud: | 0,75 liter |
| Houdbaarheid: | ca. 12 maanden |
| Kleur: | transparant |
| Verbruik: | 100 – 200 ml op 10 liter |



Clean

Vorbereitung van de ondergrond:

De vloer d.m.v. een mop, veger of stofzuiger ontdoen van vuil, stof, vet, olie of was.

Verwerking:

1. Verpakking voor gebruik goed schudden.
2. Ca. 100 – 200 ml Pallmann Clean verdunnen met 10 liter water en met een mop (schapenvacht) of lap aanbrengen.
3. Het verdient aanbeveling na de behandeling met Pallmann Clean, de vloer met Pallmann Finish Care na te behandelen.

Belangrijk:

- De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.
- Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 8 dagen met Pallmann Clean gereinigd worden.
- Regelmatig onderhoud verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur van de gelakte vloeren.

Arbeids-en milieubescherming:

Niet brandbaar. Bij de verwerking is het gebruik van een beschermende huidcrème en ook het ventileren van de ruimtes principieel aan te bevelen.

Afvalverwerking:

iet in het riool, water of in de grond laten komen. Lege kunststofcans met wat water omspoelen en volgens de richtlijnen als recyclebaar behandelen. Aan te raden: Verpakking en restant, evenals als productrest als chemisch afval behandelen.

Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werkplekken en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van uw werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkplekbeoordeling en productgebruik. In geval van twijfel zelf proeven doen of technische advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.

Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid.